

# Specificaties ABI Aluflex Junior Combinatie



SPECIFICATIES	
Hoogte aluminium	8 mm
Breedte aluminium	40 mm
Dikte aluminium	1,15 mm
Profielafstand	4 mm
Koppeling profielen	PVC connectiestrip
Onderzijde profielen	Voorzien van geluiddempende en antislip laag
Standaard uitvoering aluminium	Bruut
Optioneel	Anodiseren in 24 kleuren
Belastbaarheid	1.500 kg per 100 cm <sup>2</sup>
Classificatie vuurbelasting	B <sub>fl</sub> -s1
Classificatie anti-slip	R10
Gewicht	ca. 12 kg / m <sup>2</sup>
Totale mathoogte	<b>Inlage:</b> Borstels: 15 mm                      Naaldvilt: 13 mm Rubber: 13 mm                        Tapijt: 12 mm

OPTIES INLAGES		
Borstels	100% nylon 6.6 kleurvast	Kleuren: B01 zwart                      B09 mintgroen B02 donkergrijs              B10 blauw B03 lichtgrijs                B11 donkerrood B04 bruin                        B12 rood B05 geel                         B13 oranje B06 cocos                        B14 paars B07 donkergroen              B15 wit B08 groen                        B16 lichtblauw
Rubber	EPDM rubber met ribbelstructuur	Kleur: zwart
Naaldvilt	100% polypropyleen	Standaardkleuren: zwart, grijs en cocos <i>Andere kleuren mogelijk in overleg</i>
Tapijt	100% polyamide	Standaardkleuren: 007 zwart                        014 grey 016 antraciet                    052 graphite 070 sand                         071 taupe uni <i>Andere kleuren mogelijk in overleg</i>